

## Standox Fine Stopper U1070

Ο Standox Fine Stopper U1070 είναι ένας ειδικός θιξοτροπικός λεπτός στόκος για ομαλές πολυεπίπεδες εφαρμογές και τρίψιμο χωρίς εμφάνιση πόρων. Βάζει τα θεμέλια για μια βέλτιστη βαφή και είναι επίσης κατάλληλος για χρήση σε σκληρά πλαστικά επιβατικών αυτοκινήτων.

- Εύκολη εφαρμογή.
- Λεπτό, χωρίς πόρους φινίρισμα.
- Τρίβεται εύκολα, ιδιαίτερα σε ζώνες σβησίματος.
- Κατάλληλο για φύλλο χάλυβα, UP (ακόρεστο πολυεστέρα), πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου και αλουμίνιο.




**The Art of Refinishing.**

# Standex Fine Stopper U1070

## Προετοιμασία προϊόντος - εφαρμογή ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ



Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή, για να αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των οφθαλμών.



Γυμνός χάλυβας ή μαλακό αλουμίνιο τριμμένα και καθαρισμένα.  
Παλιές ή εργοστασιακές βαφές καλά τριμμένες και καθαρισμένες.  
Επιφάνειες επεξεργασμένες με 2K πολυεστερικά προϊόντα και στη συνέχεια απαλά τριμμένες και καθαρισμένες.  
Πολυεστερικά υποστρώματα, ενισχυμένα με Fiberglass, χωρίς υλικά αποκόλλησης, τριμμένα και καθαρισμένα.  
Πλαστικά ανταλλακτικά επικαλυμμένα με αστάρι – σουρφασέρ πλαστικών.



Στόκος	Σκληρυντής
Κατά βάρος	Κατά βάρος
100	2
U1070	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Διάρκεια ζωής στους 20°C.: 4 λεπτά - 5 λεπτά



Εφαρμόστε ένα ομαλό φιλμ αμέσως μετά την ανάμειξη, αποφεύγοντας την παγίδευση αέρα.



	BPO / U1120
20 °C	20 λεπτά - 30 λεπτά



Οδηγίες στεγνώματος με χρήση υπέρυθρων ακτίνων IR μικρού μήκους κύματος.  
Μισή ισχύς: 2 - 3 λεπτά



P180 - P240.



Standex Polyester Spray Filler U1100 (εκτός από γαλβανισμένο χάλυβα).  
Αστάρι  
Αστάρι-σουρφασέρ  
Σουρφασέρ

Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ.

2004/42/IIIB(b)(250) 175: Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία προϊόντος: IIIB(b)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 250 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 175 g/l.


# Standex Fine Stopper U1070

## Προϊόντα

Standex Fine Stopper U1070

BPO Hardener Paste Blue  
BPO Hardener Paste Red  
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE  
STANDOX HARDENER PASTE, RED

## Ανάμιξη προϊόντων



U1120 red / BPO Red Standard σκληρυντική πάστα για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς στόκους.  
U1120 blue / BPO Προτείνεται για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς στόκους. Χρησιμοποιείται κυρίως σε υψηλότερη θερμοκρασία εφαρμογής.



Καθαρίστε μετά τη χρήση με ένα κατάλληλο καθαριστικό διαλύτου.

## Παρατηρήσεις

- Μην προσθέτετε μεγαλύτερη ποσότητα σκληρυντή από τη συνιστώμενη για να αποφύγετε την εμφάνιση της περιοχής με το στόκο (εμφάνιση υπεροξειδίου).
- Να μην εφαρμόζετε πάνω από 1K αστάρι, etch αστάρι ή θερμοπλαστικές ακρυλικές βαφές.
- Να μη τρίβετε υγρά.
- Η θερμοκρασία αντίδρασης πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C.
- Σε γαλβανισμένα υποστρώματα εφαρμόστε Standox Soft Stopper U1090 / Rapid Stopper U1080.

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση. Τηρήστε τις προειδοποιήσεις πρόληψης που αναγράφονται στο δοχείο.

Όλα τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο σύστημα φινιρίσματος είναι από την γκάμα των προϊόντων μας Standox. Οι ιδιότητες του συστήματος δεν θα ισχύουν όταν το σχετικό υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή πρόσθετα που δεν αποτελούν μέρος της γκάμας προϊόντων Standox, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Για επαγγελματική χρήση μόνο! Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την έντυπη τεκμηρίωση έχουν επιλεγεί και οργανωθεί προσεκτικά από εμάς. Βασίζονται στις καλύτερες γνώσεις μας για το θέμα κατά την ημερομηνία έκδοσης τους. Οι πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει τις πληροφορίες σχετικά με την επικαιρότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση του. Η πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων, προστατεύεται. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Πρέπει να τηρούνται το σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού και οι προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή / και να διακόψουμε τη λειτουργία όλου ή μέρους αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωση των Πληροφοριών. Όλοι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα ισχύουν αντίστοιχα για οποιοσδήποτε μελλοντικές αλλαγές και τροποποιήσεις.

