



Standox Fine Stopper U1070

Standox Fine Plastic Putty U1070 er en speciel tixotropisk fin spartel til glatte multi-lags applikationer og porefri slibning. Den danner grundlaget for optimal finish og er også velegnet til brug på primet, hård plast på personbiler.



- Nem påføring.
- Fin, porefri finish.
- Nem at slibe, især ved overgange.
- Velegnet til pladestål, UP (umættet polyester), glasfiberforstærket plast og aluminium.
- 2 K fin polyesterspartel.




The Art of Refinishing.

Standex Fine Stopper U1070

Product preparation - application STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Bart metal eller blødt aluminium, slebet og renset
Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte.
Glasfiberforstærkede polyesterundergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.
Kunststofdele grundet med kunststof grundfylder.



Spartel	Hærder
Vægt	Vægt
100	2
U1070	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Pot-life ved 20°C: 4 min. - 5 min.



Straks efter blanding påføres en glat film. Undgå luftblærer.



	BPO / U1120
20 °C	20 min. - 30 min.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 2 - 3 min.



P180 - P240



Standex Polyester Spray Filler U1100 (undtagen galvaniserede paneler)
Primer
Tyklagsfylder
Fylder

VOC tilpasset

2004/42/IIB(b)(250) 175: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 250 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 175 g/l.

Standex Fine Stopper U1070


Produkter

Standex Fine Stopper U1070

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Produktmix

Valg af hærder og Thinner er afhængig af forarbejdningstemperaturen og reparationsstørrelse.



U1120 red / BPO Red	Standardhærderpasta til udvalgte Standox polyesterspartler.
U1120 blue / BPO	Anbefales til udvalgte Standox polyester spartler. Bruges hovedsagelig til forarbejdning ved højere temperaturer.

Efter brug rengøres med en egnet opløsningsmiddelholdig rensefortynder.



Henvisninger

- Brug ikke mere end den anbefalede hærdermængde for at undgå gennemblødning og randmarkeringer.
- Må ikke bruges på 1K-grundinger, washprimere eller termoplastiske akryllakker.
- Ingen vådslibning.
- Minimums reaktionstemperatur +5°C.
- Galvanisk forzinkede undergrunde spartles med Standox Soft Spartel U1090 / Rapid Spartel U1080.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

