

Standox Performance Blend 5730

Standox Performance Blend 5730 er en fortynder til udsprøjtning på gamle og originale lakeringer. Den er særdeles egnet til udsprøjtning / sammensprøjtning, når du bruger den nye generation af Standocryl klarlakker.

- Til usynlig sammensprøjtning i udsprøjtnings området.
- Fremragende opløsningsegenskaber af gamle og originale lakeringer.
- Især velegnet til den nye generation af Standocryl klarlakker.
- Lav efterpolering.

Udsprøjtnings fortynder til den nye generation af Standocryl klarlakker.




Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Kan bruges sammen med:	
2K hærder	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K hærder	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K Hardened	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

For anbefalede instruktioner, se de følgende sider.



Ikke relevant

VOC tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.

Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application Spraydåse




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Kan bruges sammen med:

2K hærder	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K hærder	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K hærder	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

For anbefalede instruktioner, se de følgende sider.



Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 810: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 810 g/l.

Standex Performance Blend 5730

Udsprøjtnings metode for Standocryl VOC Clears



Polere udsprøjtnings zonen med et grov poler middel og aftør alle resterne. Slib overgangen til skadeområdet med f.eks. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller lignende slibemiddel fra andre leverandører. Rengør det slebet og poleret område tilstrækkeligt med Standox Precleaner 6800.



Mix Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 according to the TDS. Overcoat the appropriated Standox basecoat quality with ready-to-spray Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070. Fade out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Påfør den rene Performance Blend 5730 i tynde lag til det polerede udsprøjtningsområde (reduceret tryk, når du bruger sprøjtepistol). Opløs sprøjtestøvet og glatter overgangen af klarlakken. Tør i henhold til TDS for den respektive klarlak. Ekstra IR tørring af udsprøjtningsområdet kan reducere risikoen for kantsvingningen, når der poleres.




Om nødvendigt, slibes overgangszonen let efter tørring og afkøling til ønsket slutfinish opnås f.eks. med 3M Trizact P3000 eller lignende. Poler ved hjælp af en roterende polermaskine. Sørg for at arbejde med kontrolleret tryk og rotationsretning fra lukket dæklakfilm og ud i udtøningszonen.

Standex Performance Blend 5730

Produkter

Standex Performance Blend 5730

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI.



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

Henvisninger

- Performance Blend 5730 to be used with Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

