

Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S

SprayMax Silikon-Entferner 6620S ist eine Mischung aus langsam verdampfenden organischen Lösungsmitteln. Er eignet sich besonders für die Entfernung von Öl- und Fettrückständen auf Metall und Kunststoff.

- Hochwertiger Silikon-Entferner.
- Kann auch für Kunststoffteile verwendet werden.
- 400 ml Sprühdose.

Mehrzweck-Entfettungsmittel zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen auf Metall und Kunststoff.

STANDOX

The Art of Refinishing.

Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S

Product preparation - application Vorreiniger

Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Alt- oder Werkslackierung, ungeschliffen.
Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen.
Ungeschliffene Original-Werksgrundierung (KTL).
Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen.
Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen.
Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.
Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene Flächen.
Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.
Tücher oft wechseln. Keine verschmutzen Tücher verwenden.
Standox Spray Max Silikon-Entferner 6620S keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen.
Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.

15 - 20 cm Abstand vom Objekt einhalten während der Applikation.



Nicht zutreffend

VOC-konform

2004/42//IIB(a)(850) 770: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(a)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 850 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 770 g/l.

Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S

Product preparation - application Kunststoff Vorbereitung

Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Reparaturen an gereinigten und geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Außenbereich von Fahrzeugen
Neuteile aus Kunststoff im Außenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur Vorreinigung ein mit Standox Spray Max Silikon-Entferner 6620S getränktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur Nachreinigung ein mit Standox Spray Max Silikon-Entferner 6620S angefeuchtetes Tuch verwenden.
Oberfläche abwischen, um Verunreinigungen zu lösen und zu entfernen. Sofort mit einem sauberen Tuch abwischen.
Tücher oft wechseln. Keine verschmutzen Tücher verwenden.

15 - 20 cm Abstand vom Objekt einhalten während der Applikation.



Nicht zutreffend

VOC-konform

2004/42//IIB(a)(850) 770: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(a)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 850 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 770 g/l.

Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S

Product preparation - application Endreiniger

Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen.
Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.
Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.
Tücher oft wechseln. Keine verschmutzen Tücher verwenden.
Standox Spray Max Silikon-Entferner 6620S keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen.
Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.

15 - 20 cm Abstand vom Objekt einhalten während der Applikation.



Nicht zutreffend

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S

Produkte

Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Standox aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Standox gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.