

Standox Dégraissant TB 50 6700



Le Dégraissant TB 50 6700 de Standox est utilisé pour nettoyer les supports métalliques. Il contient seulement 50 % de solvant.

- Peu odorant.
- Teneur en solvants réduite.
- Dégraissant hydrodiluable.




The Art of Refinishing.

Standex Dégraissant TB 50 6700


Product preparation - application Nettoyant de Préparation



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



support métallique nu



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV


2004/42/IIB(a)(850) 430: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 430 g/l.

Standex Dégraissant TB 50 6700


Product preparation - application Nettoyant Final



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.




support métallique nu



Prêt-à-l'emploi



Non applicable



Impression
Impression-Apprêt

Conforme COV


Ce produit n'est pas conforme COV.

Standex Dégraissant TB 50 6700

Produits

Standex Dégraissant TB 50 6700

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Standwin IQ et dans les FT spécifiques.

Remarques

- Appliquer avec un chiffon d'essuyage imbibé enlever avec un chiffon propre et sec.
- Pour un meilleur nettoyage de la surface, utilisez un tampon ultra fin et séchez avec un chiffon non pelucheux.
- Pour éliminer les traces d'huile et de graisse des supports métalliques.
- Ce produit ne peut pas être utilisé comme nettoyant antisilicone sur des surfaces qui ont déjà été recouvertes d'une impression, d'un apprêt ou d'une peinture de finition ou pour nettoyer des supports en plastique.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

