

Standox SprayMax Silicone Remover 6620S



SprayMax Silicone Remover 6620S è una miscela di solventi organici a evaporazione lenta. Grazie al suo effetto antistatico rimuove i residui di olio e grasso dalle superfici in metallo e anche in plastica.

- Silicune Remover multiuso di alta qualità.
- Utilizzabile anche per parti in plastica.
- Bomboletta spray da 400 ml.

Sgrassante multiuso per rimuovere residui di olio e grasso su metallo e plastica.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Pulitore per preparazione




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Verniciatura vecchia o originale non carteggiata
Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
Primer OEM (e-coat), non carteggiato
OEM Primer (e-coat), carteggiato.
Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati
Superfici pretrattate con prodotti poliestere 2k e poi carteggiate finemente
Asciugare con un panno pulito
Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso
Non lasciare Standox Spray Max Silicone Remover 6620S mai evaporare dalla superficie. Tratta solo una piccola area alla volta.



Distanza di applicazione: mantenere una distanza di 15-20 cm



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC


2004/42/IIIB(a)(850) 770: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 770g/l.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Plastic Preparatory




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Riparazione di parti esterne in plastica, carteggiate e pulite
Nuove parti esterne in plastica comune per auto, tempra 60 min. 60-65 ° C / prima pulizia utilizzare un tampone ultrafine imbevuto con Standox Spray Max Silicone Remover 6620S / pulizia finale utilizzare un panno inumidito con Standox Spray Max Silicone Remover 6620S
Lucidare la superficie per eliminare le impurita'. Immediatamente, pulire scrupolosamente con un panno pulito
Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso



Distanza di applicazione: mantenere una distanza di 15-20 cm



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC


2004/42//IIB(a)(850) 770: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 770g/l.

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Product preparation - application Pulizia Finale



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.

Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati


Asciugare con un panno pulito

Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso

Non lasciare Standox Spray Max Silicone Remover 6620S mai evaporare dalla superficie. Tratta solo una piccola area alla volta.



Distanza di applicazione: mantenere una distanza di 15-20 cm



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Prodotti

Standex SprayMax Silicone Remover 6620S

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

