

Standox Silicone Remover 6600

Standox Silicon Remover 6600 è un agente pre-trattante per la rimozione dei residui di silicone e delle impurità prima dell'applicazione dello smalto.

- Rimuove grasso e residui di silicone.
- Indispensabile per una buona verniciatura.
- Alta copertura.




The Art of Refinishing.

Standox Silicone Remover 6600


Product preparation - application Pulitore per preparazione



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Verniciatura vecchia o originale non carteggiata
Primer OEM (e-coat), non carteggiato
Acciaio nudo carteggiato
Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato
Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.
OEM Primer (e-coat), carteggiato.
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC


2004/42/IIB(a)(850) 820: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 850 g/l. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 820g/l.

Standox Silicone Remover 6600

Product preparation - application Pulizia Finale



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.

Primer, Primer-Fondo or Fondo, carteggiato.

OEM Primer (e-coat), carteggiato.

Acciaio nudo carteggiato

Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato

Superfici pretrattate con prodotti poliestere 2k e poi carteggiate finemente

Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati


Sgrassare la superficie carteggiata con Standox Precleaner appena prima di applicare sottosmalti e smalti.

Asciugare con un panno pulito

Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso

Non lasciare mai Standox Precleaner evaporare sulla superficie. Trattare una piccola superficie per volta.

Non utilizzare prima dell'applicazione di Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat.



Pronto all'uso



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

Standox Silicone Remover 6600

Prodotti

Standox Silicone Remover 6600

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

