

Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

Szpachla Standoflex Plastic Putty U1030 Black jest przeznaczona do usuwania drobnych uszkodzeń, takich jak zadrapania na niemal wszystkich zewnętrznych elementach samochodowych z tworzywa sztucznego. Produkt do nabycia w zestawie z utwardzaczem.

- Łatwa aplikacja oraz szlifowanie.
- Umożliwia uzyskanie gładkiej, wolnej od porów powierzchni.
- Charakteryzuje się znakomitą przyczepnością do niemal wszystkich zewnętrznych elementów samochodowych z tworzywa sztucznego.
- Po wyschnięciu zapewnia wysoką elastyczność.



Czarna szpachla poliestrowa.




Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone

Dla najlepszych parametrów technologicznych korzystne jest użycie gruntu na tworzywa Plastic Primer. Jedna warstwa, czas odparowania 10 minut w temperaturze 18-22°C

Nowe, zewnętrzne części samochodowe z typowych tworzyw sztucznych, wygrzewać przez 60 min w temp. 60-65°C/ pierwsze czyszczenie wykonać przy użyciu drobnej włókniny ścierniej nasączonej zmywaczem do tworzyw sztucznych/ czyszczenie końcowe wykonać przy użyciu niepylącej ściereczki nasączonej zmywaczem do tworzyw sztucznych



Szpachla	Utwardzacz
Wagowo	Wagowo
100	2
U1030	BPO White



Czas żelowania w 20°C: 4 min - 6 min




Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



	BPO WHITE
20 °C	30 min
60 - 65 °C	15 min



P120 - P240
P120 - P240



2K Uelastyczniony Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 240: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 240 g/l.

Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

Produkty

Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

BPO HARDENER WHITE



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Starannie oczyścić podłoże uszkodzonego plastikowego elementu, następnie przeszlifować uszkodzoną powierzchnię przy użyciu papieru ściernego gradacji P120 - P180.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- W celu uzyskania bardzo dobrej przyczepności korzystne jest użycie gruntu przyczepnościowego na tworzywa przed nanoszeniem szpachli. 1 warstwa natryskowa, czas odparowania 10 minut.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

