

Standox Silicone Remover Xylene free 6650



Środek czyszczący na bazie rozcieńczalnika do przygotowywania powierzchni przed lakierowaniem.

- Produkt do usuwania silikonu i oczyszczenia powierzchni przed lakierowaniem produktami na bazie rozcieńczalnika.




The Art of Refinishing.

Standex Silicone Remover Xylene free 6650

Product preparation - application Środek do wstępnego czyszczenia




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara lub fabryczna powłoka lakieru nieprzeszlifowana.
OEM grunt (e-coat), nieprzeszlifowany.
Czysta stal przeszlifowana.
Stal ocynkowana i miękkie aluminium, przeszlifowane.

Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z
przepisami LZO


Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Standex Silicone Remover Xylene free 6650

Product preparation - application Końcowy środek czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
Grunt, podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany.
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany.
Stal ocynkowana i miękkie aluminium, przeszlifowane.

Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane.


Odtłuścić wyszlifowaną powierzchnię przy użyciu Standox Silicone Remover NEW pozbawiony Ksylenu przed nanoszeniem podkładów lub lakierów nawierzchniowych.

Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.

Nigdy nie pozwól aby Standox Silicone Remover NEW pozbawiony Ksylenu odparowywał z powierzchni. Przygotowuj tylko jeden niewielki obszar w danym momencie.

Czysta stal przeszlifowana.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z
przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Standex Silicone Remover Xylene free 6650

Produkty

Standex Silicone Remover Xylene free 6650

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

