

Standox Express Prep Wipes U3000



Baserat på en speciell syrakemi är Standox Express Prep Wipes U3000 färdiga att använda och gör metallbehandlingsprocessen mycket snabb och enkel. Torkdukarna ger både vidhäftnings- och korrosionsskydd för den efterföljande lackprocessen.

- Formulerad för beredning av metallsubstrat. Konstruerad speciellt för användning med VOC Xtreme Fillers U7600 och U7650.
- Snabb och enkel avtorkning.
- Passar även för små genomslips ytor i kombination med vissa Standox VOC-slipgrunder.
- Möjliggör utmärkt vidhäftnings- och korrosionsskydd.
- Enkel att använda, ingen produktberedning, ingen potlife som med blandade produkter.
- Ekonomiskt; en torkduk fungerar på cirka 2 m².
- Reducerade avluftningstider jämfört med 2K wash-primer med cirka 20 - 25 minuter.
- Kromfri, vattenbaserad med mycket lågt VOC-innehåll (mindre än 1,5 %).

Revolutionerande förbehandlingsduk




The Art of Refinishing.

Standex Express Prep Wipes U3000

Product preparation - application




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserade ståldetaljer eller mjuk aluminium slipade och rengjorda
Applicera jämnt och grundligt i en applikationsmetod med korsande torkning. Försäkra om att underlaget är vått i åtminstone 1 minut. Detta är nödvändigt för en effektiv passivering av metallen.


Applicera endast på bar metall.
Använd inte samma wipe för olika typer av metallunderlag.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt



VOC Xtreme Fillers är speciellt lämpliga.
Ytan måste vara torr, överlackeras inom 15 minuter.

VOC anpassad


2004/42/IIB(a II)(200) 14: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a II)) i klar-att-använda-form är max. 200 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 14 g/l

Standex Express Prep Wipes U3000

Produkter

Standex Express Prep Wipes U3000

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standwin IQ och i specifik TDS.

Anvisningar

- Standox Express Prep Wipes U3000 skall skyddas från köld. Om wipes är köldskadade, så är de oåterkalligen skadade och kan inte användas igen.
- Det rekommenderas inte att använda 1K primer, Wash Primer och polyesterprodukter över denna produkt.
- Lämplig personlig skyddsutrustning rekommenderas under appliceringen: gummihandskar är av speciell vikt i tillägg till skyddskläder och skyddsglasögon.
- Återförslut alltid wipe-förpackningen omedelbart efter att ha avlägsnat genomdränkta wipes.
- För flergångsanvändning så kan wipes förvaras i en plastpåse eller behållare för användning under maximum en arbetsdag. Använda wipes skall inte returneras i originalbehållaren.
- Om fri vätska samlas i botten på wipe-förpackningen vänd förpackningen horisontellt för att återabsorbera vätskan.
- Uttorkade wipes måste kasseras eftersom de inte kan återfuktas.
- Den vattenburna Standox Express Prep Wipes U3000 är kromatfri.
- Täckförmåga: 1 wipe/ 2m²
- Även lämplig för små genomslipningar till bar metall som kan uppstå vid reparationsprocessen i kombination med Standox VOC Pro Filler U7530 & U7530S Fast, Standox VOC System Filler U7540 och Standox VOC Xtra Filler U7560.
- Det rekommenderas inte att använda 1K primer, Syra Primer, polyester produkter och Epoxy Primer-Surfacers på denna produkt.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

